

Pasy drogowe dróg gminnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		KRZYWE_robota remontowe zdegradowanej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na powierzchni 120m2-wykonanie nakładki asfaltobetonowej		
1	KNR AT-03 0101/01	Robota remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm Obmiar: 4*3,0	m	12,00
		razem	m	12,00
2	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Obmiar: 120	m2	120,00
		razem	m2	120,00
3	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Obmiar: 120*0,050	t	6,00
		razem	t	6,00
4	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 34*3	m2	102,00
		razem	m2	102,00
2		STRZEBOWISKA_robota remontowe zdegradowanej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na powierzchni 100m2-wykonanie nakładki asfaltobetonowej		
		odwodnienie i remont przełomu średniego-odc. 15mb.		
5	KNR 2-01 0528/02 analogia	Drenaż kamienny w skarpach na głębokość do 1m Wykonanie 2 szt. drenów kamiennych o wymiarach 4,0x1,0x0,8 2*(4,0*1,0*0,8)	m3	6,40
		razem	m3	6,40
6	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Obmiar: 15*4*0,050	t	3,00
		razem	t	3,00
7	KNR AT-03 0101/01	Robota remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm Obmiar: 2*4,0	m	8,00
		razem	m	8,00
8	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Obmiar: 15,0*4,0	m2	60,00
		razem	m2	60,00
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 15,0*4,0	m2	60,00
		razem	m2	60,00
		remont skoleinowanych i zdeformowanych odc. nawierzchni bitum.		
10	KNR AT-03 0101/01	Robota remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm Obmiar: 4*3,0	m	12,00
		razem	m	12,00

Pasy drogowe dróg gminnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Obmiar: 100	m2	100,00
		razem	m2	100,00
12	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Obmiar: 100*0,050	t	5,00
		razem	t	5,00
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 100	m2	100,00
		razem	m2	100,00
3		KALNICA_robota remontowe zdegradowanej nawierzchni drogi gminnej na powierzchni 270m2-wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej		
14	KNR 2-21 0217/04	Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego. Usunięcie darni, roślinności i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Obmiar: 90,0*3,0*0,10*15%	m3	4,05
		razem	m3	4,05
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Obmiar: 90,0*3,0*85%	m2	229,50
		razem	m2	229,50
16	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym/mieszanka mineralna drobna 4-31,5mm/ na wybojach, koleinach podłużnych i nierównościach, zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm(dla 5cm) Obmiar: 90,0*3,0*0,05	m3	13,50
		razem	m3	13,50
17	KNR AT-03 0302/03	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień Obmiar: 90,0*3,0	m2	270,00
		razem	m2	270,00
18	KNNR 6 1301/03	Naprawa dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym/wysiewki/-dotyczy poboczy, na szerokość 0,5m obustronnie Obmiar: 2*90,0*0,5*0,10	m3	9,00
		razem	m3	9,00
4		WETLINA_robota remontowe zdegradowanej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej -wykonanie nakładki asfaltobetonowej		
19	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Obmiar: 80,0*3,5	m2	280,00
		razem	m2	280,00
20	KNR AT-03 0101/01	Robota remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm Obmiar: 2*3,5	m	7,00
		razem	m	7,00

Pasy drogowe dróg gminnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Obmiar: 80,0*3,5*0,050	t	14,00
		razem	t	14,00
22	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 80,0*3,5	m2	280,00
		razem	m2	280,00
23	KNNR 6 1301/03	Naprawa dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym/niesort skalny/dotyczy poboczy na szerokość 0,5m obustronnie Obmiar: 2*80,0*0,5*0,05	m3	4,00
		razem	m3	4,00
5 WETLINA_robota remontowe zdegradowanej drogi gminnej "na Beskidnik"				
24	KNR AT-03 0101/01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm Obmiar: 8*3,0	m	24,00
		razem	m	24,00
25	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Obmiar: 500	m2	500,00
		razem	m2	500,00
26	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Obmiar: 500*0,050	t	25,00
		razem	t	25,00
27	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 500	m2	500,00
		razem	m2	500,00
6 WETLINA_robota remontowe zjazdu drogi gminnej				
28	KNR AT-03 0101/01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm Obmiar: 2*4,0	m	8,00
		razem	m	8,00
29	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 Obmiar: 6,0*5,0	m2	30,00
		razem	m2	30,00
30	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Obmiar: 30*0,050	t	1,50
		razem	t	1,50
31	KNR AT-03 0302/03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień Obmiar:		

Pasy drogowe dróg gminnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		30	m2	30,00
			razem	m2 30,00
7		WETLINA_robota remontowe zdegradowanej drogi gminnej "do Łomiankowej doliny"		
32	KNR AT-03 0101/01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm Obmiar: 8*3,0	m	24,00
			razem	m 24,00
33	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 Obmiar: 300	m2	300,00
			razem	m2 300,00
34	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Obmiar: 300*0,075	t	22,50
			razem	t 22,50
35	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 300	m2	300,00
			razem	m2 300,00